

高速
丸鋸切断機

CS-100-鋸刃傾斜 手動

標準機・常時在庫

ロングタイプ受注生産
(ストローク540mm)

90°~45°傾斜切断が安全に、操作も簡単に行なえます。



- ① オイルポンプ
- ② チップソー
- ③ エアーバイス
- ④ 角度切り当て板、
締付用ボルト
- ⑤ 角度付素材あてガネ
- ⑥ クランプ
- ⑦ 角度目盛盤
- ⑧ チップソー傾斜角度調整
ハンドル
- ⑨ チップソー傾斜角度ロック

■標準仕様

テーブル面積	W760×D900×H800mm	W760×D1,200×H800mm
主軸回転数	3,500r.p.m.(60Hz)	
刃物移動距離	340mm	540mm
最大切断寸法	直角H150mm 45° H105mm	
使用モーター	2HP×200V(3HP×200V)	
刃物外径寸法	405φ	
エアー源	2.5~4kg/cm ²	
総重量	250kg	300kg

■信頼を生む数々の特長

■静かな切断

鋸刃は、テーブル面の下にある剛性の高いスライド軸により移動し、回転軸も熱を発生しない構造なので鋸振れなく静かに切断できます。

■安全性は抜群

テーブル上面に大きな安全カバーがあり、鋸刃はカバー内を移動し、切粉等も飛び散らず安全です。

■切り端が、飛ばない

鋸刃の切込みが切断材料に鈍角に当たり板厚の薄い形状の材料も引っかけず、端材が飛ぶことはありません。

■左右角と傾斜角が一度に切断

左右角、傾斜角共に45度は当りがあり簡単に決まります。中間は、一度とびに大きな目盛りがあり、簡単に左右角、

■加工範囲



■切断加工形状

